

--	--

LÄMMITYS JA ILMASTOINTI SEKÄ MUUT LISÄLAITTEET										
-ZK1	Ilman ilmastointia		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
PK3	Ilmastointi ja 2. ilmanlauhdutin Katossa ilmanpuhallin, joka kiertää ilmastoinnin ilmaa myös taakse		U	-	-	1710	119.69	347.33	1829.69	2057.33
ZK2	Automaattinen ilmastointi Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistin		U	A	D	1350	94.49	274.21	1444.49	1624.21
PK4	Automaattinen ilmastointi ja 2. ilmanlauhdutin ja lämpökenno Sisältää automaattitoimiset ajovalot ja sadetunnistimen Katossa ilmanlauhdutin, joka kiertää ilmastoinnin ilmaa myös taakse	Tilattava ZT0 tai verhoilemaston väliseinä	U	-	-	2860	200.25	581.11	3060.25	3441.11
US1	Työkierrosuvunsaädin, kierrosuku ohjelmoidaan	Tilattava ohjelmotava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	210	14.67	42.58	224.67	252.58
US2	Työkierrosuvunsaädin, kierrosuku säädettävissä	Tilattava ohjelmotava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	210	14.67	42.58	224.67	252.58
0R1 (-9M5)	Voiman ulosotto vaihteistosta Maksimiteho 29kW, työkierrosuvunsaäätö ohjelmoitavan sähköjärjestelmän ohjainlaitteen (Basic tai Max) kautta (ks. IS2-IS8)	Ei polttoainekäyttöisen lämmittimen yhteydessä, vain manuaalitaakavetoon, tilattava IP3, IS2, IS4, IS5, IS6, IS7 tai IS8	U	A	D	1310	91.67	266.03	1401.67	1576.03
6AC	2. lämmityslaitteen lämpökenno Puhalluskanavat umpiauton tavaratilaan / doppelin takajalkatilaan, käyttökytkimet kattopaneelissa Vain manuaali-ilmastoinnin yhteydessä	ei PK3/ZK2 yht.	U	-	D	810	56.69	164.52	866.69	974.52
6AD	2. lämpökenno ja 2.ilmapuhallin taakse	Tilattava PK3	U	A	D	810	56.69	164.52	866.69	974.52
7VL -9M5	Polttoainekäyttöinen vesilämmitin kaukosäätimellä (HUOM! Ajustimella vain automaatti-ilmastoinnin yhteydessä) Yhden akun järjestelmä	Vakio PRO	U	A	D	1040	72.77	211.19	1112.77	1251.19
7VB	Polttoainekäyttöinen ilmalämmitin	Huom! Ei kaukosäädettävä.	U	A	D	1510	105.68	306.68	1615.68	1816.68
7VH	Polttoainekäyttöinen vesilislämmitin kaukosäätimellä ja ilmalämmitin	*Huom! Ilmalämmitin ei ole kaukosäädettävissä	U	A	D	2940	205.88	597.45	3145.88	3537.45
		Crafter PRO	U	-	-	1860	130.21	377.87	1990.21	2237.87
VALOT, PEILIT JA LASIT										
4GX	Lämmitettävä tuulilasi		U	A	D	360	25.19	73.12	385.19	433.12
ZA3	Sadetunnistin ja automaattitoimiset ajovalot	Ei uusia tehdaslaukua	U	A	D	330	23.04	66.88	353.04	396.88
8G1	Kaukovoaloavustin "Light assist"	Tilattava ZA3, ZK2 tai PK4	U	A	D	190	13.26	38.49	203.26	228.49
8WH	Sumuvalot kulmavalotoiminnoilla		U	A	D	350	24.45	70.97	374.45	420.97
8IT	Led-ajovalot		U	A	D	1440	100.79	292.49	1540.79	1732.49
8R6	Lisäajarruvalovalmuis		-	A	D	40	2.74	7.95	42.74	47.95
8X1	Ajovalonpesimet ja pesunesteen tason varoitusvalo Pesunestesäiliön tilavuus 7l		U	A	D	410	28.68	83.23	438.68	493.23
8F1	Sivuvalot Keltaiset huomiovalot sivuilla.	Vakio akselivälillä 4490mm	U	A	D	140	9.78	28.38	149.78	168.38
4HH	Takapariovien ikkunoiden lämmitys	Tilattava myös ZHF	U	-	-	200	14.00	40.64	214	240.64
4HS	Takapariovien ikkunoiden lämmitys, takalasien pesin/pyyhin	Tilattava myös ZHF	U	-	-	360	25.19	73.12	385.19	433.12
6S3	Huomiovalot katolla edessä		-	A	D	90	6.29	18.28	96.29	108.28
9CW	4kpl Led-valoja tavaratilassa		U	-	-	240	16.74	48.60	256.74	288.6
9H2	Valmuis suuntavilkuille katolla		-	A	D	60	4.15	12.04	64.15	72.04
9N2	Askelvalot ohjaamon askelmissa		U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13
QL5	Tummennus matkustamontavaratilan ikkunoihin	Tilattava 4HS ja ZHF tai ZFP	U	-	-	580	40.61	117.85	620.61	697.85
ZLS	Näkyvyyspaketti Kaukovoaloavustin Automaattitoimiset ajovalot, Coming/leaving-home -toiminto Sadetunnistin		U	A	D	510	35.64	103.44	545.64	613.44
ZHF	Ikkunalliset takapariovet Ei ikkunälämmitystä		U	-	-	220	15.34	44.51	235.34	264.51
ZHF	Takaikkuna alusta- ja doppelimaliin Taufapeili, ei ikkunälämmitystä		-	A	D	220	15.34	44.51	235.34	264.51
ZFP	Ikkunapaketti Ikkunat tavaratilassa/matkustamossa, ikkunalliset takapariovet	av 3640mm av4490mm	U	-	-	1050	73.52	213.34	1123.52	1263.34
			U	-	-	1470	102.94	298.72	1572.94	1768.72
4DE	Ikkuna liukuovea vastapäätä vasemmalla Myös vas.liukuoveen		U	-	-	210	14.67	42.58	224.67	252.58
4EE	Ikkuna liukuovessa oikealla		U	-	-	210	14.67	42.58	224.67	252.58
4EM	Liukuikkuna tavaratilassa oikealla		U	-	-	460	32.16	93.33	492.16	553.33
4DM	Liukuikkuna tavaratilassa vasemmalla		U	-	-	460	32.16	93.33	492.16	553.33
ZB1	Sangalliset ulkopellit LED-suuntavilkulla Korin leveys 2160-2400mm, sisältää äärivalot ohjaamon katolla		-	A	D	180	12.59	36.56	192.59	216.56
ZB2	Sangalliset ulkopellit LED-suuntavilkulla Korin maksimileveys 2160mm-2400mm		-	A	D	100	6.96	20.21	106.96	120.21
6XP (-6XN)	Sähköisesti taitettavat sivupeilit		U	A	D	220	15.34	44.51	235.34	264.51
TAVARATILA, TAVARANKULJETUS JA VETOKOUKUT										
1D1	Vetokoukku, kiinteä	ei av. 4490L kuorma-autot	U	A	D	900	62.99	182.80	962.99	1082.8
1D2	Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus Vetokoukku, irroitettava		U	A	D	1120	78.41	227.54	1198.41	1347.54
	Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	Crafter PRO	U	-	-	230	16.08	46.66	246.08	276.66
1D7	Vetokoukkuvalmuis, sisältää ohjainlaitteen		U	A	D	300	20.97	60.86	320.97	360.86
1D8	Vetokoukkuvalmuis, sisältää ohjainlaitteen, pistorasian ja vetokoukun kiinnityspisteen		U	A	D	750	52.47	152.26	802.47	902.26
ZT0 (-3CS)	Ilman väliseinää		U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
3CG+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen väliseinä, taustapeili		U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
3CP+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen verhoilu väliseinä, taustapeili		U	-	-	110	7.63	22.15	117.63	132.15
-3CS	Ilman vakiona olevaa verhoilua väliseinää Autossa väliseinä ilman verhoilua		U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
5WA+4L2	Verhoilu väliseinä, liukuikkuna, taustapeili		U	-	-	410	0.00	0.00	410	410
7N4	Tavaratila ohjaamon yläpuolella Vain kattokorotuksen (3R2) yhteydessä		U	-	-	230	16.08	46.66	246.08	276.66
120	Suomessa asennettava sähkökäyttöinen liukuovi		U	-	-	3030	212.18	615.73	3242.18	3645.73
5Q1	Liukuovi vasemmalle avauksen rajoittimella Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	960	67.22	195.06	1027.22	1155.06
5Q2	Liukuovi vasemmalle Huom. mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	900	62.99	182.80	962.99	1082.8

	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetäisyydellä kyljestä ja avauksen rajoittimella Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	U	-	-	1030	72.11	209.26	1102.11	1239.26	
5Q6	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetäisyydellä kyljestä Esim. lämpöeristystä varten	U	-	-	980	68.62	199.15	1048.62	1179.15	
5R1	Oikeassa liukuovessa avauksen rajoitin Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti	U	-	-	60	4.15	12.04	64.15	72.04	
5R0	Ilman oikeanpuoleista liukuovea	U	-	-	0	0.00	0.00	0	0	
5R5	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetäisyys kyljestä ja avauksen rajoittimella	U	-	-	140	9.78	28.38	149.78	168.38	
5R6	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetäisyys kyljestä Esim. lämpöeristystä varten	U	-	-	80	5.55	16.13	85.55	96.13	
5V4	270° astetta aukeavat takapariovet	Vakio SYD***	U	-	-	650	45.50	132.05	695.5	782.05
7C3	Nousukahvat D-pilarissa	U	-	-	40	2.74	7.95	42.74	47.95	
5CE	Tavaratilan / matkustamon kattoverhoilu	Tilattava 9CW ja ZTD	U	-	-	910	63.66	184.74	973.66	1094.74
ZP1-KATS	Lava, alumiinilaitainen, pinnoitettu vanerilattia, kuormansidontakoukut Huom! Co2-arvot nousee mallista riippuen noin 11-17g/km Lavan leveys 2040mm ja laitojen korkeus noin 400mm. Huom! Tilattavissa myös kuorma-automalleihin. Mallit SZB*** (av 3640): 103kW-Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3400mm Mallit SZH*** (av 3640 Doppel): 103kW-Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 2700mm Mallit SZC*** (av 4490): 103kW-Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 4300mm Mallit SZD*** (av 4490L) 103kW-Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 4300mm Mallit SZT*** (av 4490 Doppel) 103kW-Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3500mm	-	A	D	3480	243.68	707.13	3723.68	4187.13	
		-	A	D	2640	184.83	536.37	2824.83	3176.37	
		-	A	D	4130	289.19	839.19	4419.19	4969.19	
		-	A	D	4500	315.13	914.46	4815.13	5414.46	
		-	A	D	3480	243.68	707.13	3723.68	4187.13	
MUUT LISÄVARUSTEET										
0D3	Vahvistetut saranat kuljettajan oveassa	U	A	D	90	6.29	18.28	96.29	108.28	
0NA	Ilman malli- ja moottorimerkintöjä	U	A	D	0	0.00	0.00	0	0	
0PC	4Motion-teippaus auton takakyljessä	Vain 4Motion-umpimallit	U	A	D	70	4.89	14.19	74.89	84.19
2JB	Mustat puskurit	U	A	D	0	0.00	0.00	0	0	
1Y4	Tasauspyörästön lukko taka-akselistoon 100% mekaaninen lukko taka-akselille. Parantaa maasto-ominaisuuksia.	Vain 4Motion Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (S2-058)	U	A	D	870 0	60.92 0.00	176.78 0.00	930.92	1046.78
QE4	Tavaratila ohjaamon yllä, 2kpl 1-DIN-asennuspaikkaa ja lukuvalot	Ei uusia tehdaslaikoja	U	A	D	220	15.34	44.51	235.34	264.51
QT4	Astinlauta, takapuskuriin integroitu Ei vetokoukun yhteydessä, myös pysäköintitukin yhteydessä	Tilattava myös 9F1	U	-	-	190	13.26	38.49	203.26	228.49
QT9	Astinlauta, puolen puskurin levyinen astinlauta Myös vetokoukun 1D1 yhteydessä	Tilattava myös 9F1	U	-	-	160	11.19	32.47	171.19	192.47
Ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjainlaite (BASIC ja MAX) 1. versio BASIC -Ohjelmoitavat ja konfiguroitavat sisälämmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) 2. akun valvonta 2. versio MAX -Ohjelmoitavat ja konfiguroitavat sisälämmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) 2. akun valvonta -Ajoneuvon tietojen näyttö & ohjaus korirakentajille käyttäen WLAN-, Bluetooth-, USB-yhteyksiä										
IP4	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko ja ohjainlaitevalmius Ohjainlaitevalmius, sähköjärjestelmän kytkentämoduuli, ilman telematiikkavalmiutta	U	A	D	150	10.45	30.32	160.45	180.32	
IS1	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (ilman ohjainlaitetta, ilman matkapuhelinvalmiutta). Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli liittimellä, jossa on 2 x 4 V:n ulosottoa; 2 kpl 30 (jalkuva virta akulta) ja 2 kpl 15 (sytytysvirta). Liitin on asennettu A-pilarin alaosaan oikealle.	U	A	D	120	8.37	24.30	128.37	144.3	
IS2	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC-korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta	U	A	D	620	43.35	125.81	663.35	745.81	
IS3	Sähköjärjestelmän kytkentämoduuli ja ohjainlaite (BASIC) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella	U	A	D	970	67.88	197.00	1037.88	1167	
IS4	Ohjainlaite (BASIC) BASIC-ohjainlaite ilman korinrakennusohjelmointia, ilman sähköjärjestelmän kytkentämoduulia, ilman telematiikkavalmiutta	U	A	D	440	30.75	89.25	470.75	529.25	
3R2	Korkea katto Kattokorotus akselivälin 3640mm autoon (Huomioi CO2-vaikutus +9-13g/km)	Vakio av 4490	U	-	-	1590	111.31	323.03	1701.31	1913.03
ZD3	Superkorkea katto Candy White -värisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	Ei 3,5 takaveto	U	-	-	3300	231.08	670.57	3531.08	3970.57
2S2+ZD3	Superkorkea katto korinvärisenä pitkään akselivälin 4490mm ja extrapitkään (akselivälin 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	4490mm, Ei 3,5 takaveto	U	-	-	3980	278.74	808.86	4258.74	4788.86
		4490L, Ei 3,5 takaveto	U	-	-	4290	300.45	871.88	4590.45	5161.88
EU4	Kaksi 12 V -pistoketta Yksi kojelaudassa, yksi kuljettajan istuimen rungossa	U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13	
NY4	Suurempi laturin kapasiteetti (250 A) Korvaa vakiolaturin (180 A)	U	A	D	440	30.75	89.25	470.75	529.25	
7B3	Kaksi 12 V -pistoketta, C- ja D-pilarissa	U	A	D	90	6.29	18.28	96.29	108.28	
9Z3	230 V -pistoke Kuljettajan istuinrungossa	U			270	18.89	54.84	288.89	324.84	
7H1	Nopeudenrajoitin 90km/h (todellinen nopeus 87.5km/h)	U	A	D	170	11.85	34.41	181.85	204.41	
7H2	Nopeudenrajoitin 100km/h (todellinen nopeus 97km/h)	U	A	D	170	11.85	34.41	181.85	204.41	
7U4	Moottorin avaimeton käynti	U	-	-	810	56.69	0.00	866.69	810	
8FE	2.aku erotinleleellä AGM-akku 92Ah, varaustilan valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (S2-058)	U	A	D	560	39.20	113.77	599.2	673.77
8FH	2.aku erotinleleellä, korotettu latausvirta AGM-akku 92Ah, varaustilan valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (S2-058)	U	A	D	780	54.62	158.50	834.62	938.5
8QL	Neljä kauko-ohjausavainta	vast. 42X (valotaru ja lukittava hansikakolero)	U	A	D	100	6.96	20.21	106.96	120.21
9BE	Päävirtakytkin	U	A	D	160	11.19	32.47	171.19	192.47	
9HC	Partikkelisuodattimen (DPF) regenerointi-katkaisija	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduuli (S2-058)	U	A	D	300	20.97	60.86	320.97	360.86
9CX	Valmius sisä-työvaloille päälirakenteeseen/tavaratilaan Katkaisija kojelaudassa, johdotus valmiiksi kytketty ja vedetty ohjaamon taakse Umpipakettiautossa tavaratilan valot jää pois	U	A	D	160	11.19	32.47	171.19	192.47	
4N7	1DIN-asennuskonsoli kojelaudan päällä, jossa paikat neljälle katkaisijalle	Vakio kuorma-autot	U	-	-	110 0	7.63	22.15	117.63	132.15
9NW	Valmius digitaaliselle ajopiirturille (Smart TCO)	Vakio kuorma-autot	U	-	-	740 0	51.80	150.33	791.8	890.33
9NI	Digitaalinen ajopiirturi (TCO), Älypiirturi		U	-	-	990	69.29	201.08	1059.29	1191.08
		kuorma-autot	U	A	D	250	17.49	50.75	267.49	300.75

ALUSTA JA RUNKO										
VV8	Korotettu etuakselimassa 2100kg. Vahvistettu etuakselisto.	Valkio kuorma-auto	U	A	D	390	27.27	79.14	417.27	469.14
2MF	Vahvistetut kallistuksenvakaajat		U	A	D	160	11.19	32.47	171.19	192.47
2MG	Vahvistettu jousitus, iskunvaimennus ja kallistuksenvakaajat		U	A	D	410	28.68	83.23	438.68	493.23
2MR	Vahvistetut kallistuksenvakaajat Crafter 50-mallin		U	A	D	310	21.64	62.79	331.64	372.79
6N1	Roiskeläpät taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja dopperi: Vaan tehdaslavan yhteydessä	U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13
6N2	Roiskeläpät eteen ja taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja dopperi: Vaan tehdaslavan yhteydestä kuorma-auton	U	A	D	140	9.78	28.38	149.78	168.38
			U	A	D	70	4.89	14.19	74.89	84.19
6N3	Roiskeläpät eteen (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)		U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13
VANTEET JA RENKAAT										
1ND (+C1G/C0E)	Pölykapselit Mustat teräsvanteet		U	-	-	120	8.37	24.30	128.37	144.3
PR7	Kevytmetallivanteet 6,5J X 17, hopeat Matalavierinvastusrenkaat Z35/GOR17 117/115 R, täysikokoinen vararengas jää pois. Tilalla tilapäiskäyttöön tarkoitettu vararengas.		U	A	D	2080	145.63	422.60	2225.63	2502.6
PR8	Kevytmetallivanteet 6,5J X 17, kiiltävän mustat Matalavierinvastusrenkaat Z35/GOR17 117/115 R, täysikokoinen vararengas jää pois. Tilalla tilapäiskäyttöön tarkoitettu vararengas.		U	A	D	2080	145.63	422.60	2225.63	2502.6
C1G	Mustat pellivanteet Väkiona olevien harmaiden pellivanteiden tilalle, rengaskoko 205/75 R16		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
Q74	Rengaskoko Z35/GS R16 C1Z1/119 R, matalavierinvastusrenkaat		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
VG1	M+S-renkaat		U	A	D	280	19.56	56.77	299.56	336.77
9JC	Tupakointipaketti Tupakanäytin ja tuhkakuppi, kaksi mukitelnettä		U	A	D	40	2.74	7.95	42.74	47.95
LINJA-AUTOAHIION VARUSTEET										
2Y1	B- ja D-pilarien turvakaaret linja-autoon Direktiivin ECE R66-02 mukaan ylä 16-paikkaiseen Crafter-linja-autoahiioon	Crafter 50	U	-	-	770	53.88	156.35	823.88	926.35
HUOLENPITOSOPIMUS JA HUOLTOSOPIMIS										
	Huolenpitosopimus									
	alkaan 48 €/kk									
	36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi									
	Huolenpitosopimus sisältää auton huollot sekä normaalia käytöstä ja kulumisesta aiheutuviin vikojen korjaukset.									
	Huoltosopimus									
	alkaan 39 €/kk									
	36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi									
	Huoltosopimus sisältää valmistajan huolto-ohjelman mukaiset huollot lisätöineen.									
	https://huolenpitosopimus.voikaragen.fi .									
	* Jatkoturvaa ja apotietopalvelu on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenmyyjäliikkeistä.									
METALLI-, HELMIÄIS- JA ERIKOISVÄRIT										
X3X3 2T2T FOFO	Indium Grey Deep Black Oyster Silver	Tummanharmaa metalliväri Musta helmiäisväri Hopea metalliväri	U U U	A A A	D D D	1850 1950 1850	129.55 136.51 129.55	375.93 396.15 375.93	1979.55 2086.51 1979.55	2225.93 2346.15 2225.93
9198 9731 9335 9583	Candy White / Mojave Beige Oyster Silver / Indium Grey Candy White / Cherry Red Candy White / Deep Ocean Blue	Valko-beige kaksivärimaalaus (beige-metalliväri) Hopea-tummanharmaa kaksivärimaalaus (hopea ja tummanharmaa metallivärejä) Valko-punainen kaksivärimaalaus Valko-sininen kaksivärimaalaus	U U U U	- - - -	- - - -	3580 3580 3580 3580	250.72 250.72 250.72 250.72	727.57 727.57 727.57 727.57	3830.72 3830.72 3830.72 3830.72	4307.57 4307.57 4307.57 4307.57
9000 9105 9362	<u>Yleisimmät erikoisvärit</u> Black Sulphur Yellow Flame Red	Musta normaali väri Keltainen ambulanssin erikoisväri Pelastusautoon väri (RAL: 3000) Huom! Myös G2 vakioväri on hyväksytty pelastusautoon väriksi	U U U	A A A	D D D	850 1100 850	59.51 77.00 59.51	172.69 223.45 172.69	909.51 1177 909.51	1022.69 1323.45 1022.69