


LÄMMITYS JA ILMASTOINTI SEKÄ MUUT LISÄLAITTEET										
-ZK1	Ilman ilmastointia		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
PK3	Ilmastointi ja 2. ilmanlauhdutin Katossa ilmanpuhallin, joka kierrättää ilmastointiin ilmaa myös taakse		U	-	-	1690	118.35	343.46	1808.35	2033.46
ZK2	Automaattinen ilmastointi Sisältää automaattitoimitiset ajovalot ja sadetunnistimen		U	A	D	1330	93.08	270.12	1423.08	1600.12
PK4	Automaattinen ilmastointi ja 2. ilmanlauhdutin ja lämpökenno Sisältää automaattitoimitiset ajovalot ja sadetunnistimen Katossa ilmanlauhdutin, joka kierrättää ilmastointiin ilmaa myös taakse	Tilattava ZT0 tai verhoilematon väliseinä	U	-	-	2830	198.18	575.08	3028.18	3405.08
US1	Työkierrosluvunsaadin, kierroskulu ohjelmoidaan	Tilattava ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	210	14.67	42.58	224.67	252.58
US2	Työkierrosluvunsaadin, kierroskulu säädettävissä	Tilattava ohjelmoitava sähköjärjestelmän ohjainlaite	U	A	D	210	14.67	42.58	224.67	252.58
0R1 (-9M5)	Voiman ulosotto vaihteistosta Maksimito 28kW, työkierrosluvunsaadot ohjelmoitavan sähköjärjestelmän ohjainlaitteen (Basic tai Max) kautta (ks. IS2-IS8)	Ei polttoainekäyttöisen lisälämmittimen yhteydessä, vain manuaalitaakavetoon, tilattava IP3, IS2, IS4, IS5, IS6, IS7 tai IS8	U	A	D	1300	91.01	264.10	1391.01	1564.1
6AC	2. lämmityslaitteen lämpökenno Puhalluskanavat umpiulatun tavaratilan / doppelein takajalkatilaan, käyttökytkimet kattopaneelissa Vain manuaali-ilmastointiin yhteydessä	ei PK3/ZK2 ylt.	U	-	D	800	56.03	162.59	856.03	962.59
6AD	2. lämpökenno ja 2.ilmahuuhallin taakse	Tilattava PK3	U	A	D	800	56.03	162.59	856.03	962.59
7VL -9M5	Polttoainekäyttöinen vesilämmittin kaukosäätimellä (HUOM! Ajustimella vain automaatti-ilmastointiin yhteydessä) Yhden akun järjestelmä	Vakio PRO	U	A	D	1030	72.11	209.26	1102.11	1239.26
7VB	Polttoainekäyttöinen ilmalämmitin	Huom! Ei kaukosäädettävää. Tilattava 8FE tai 8FH ja IS2 tai IS4	U	A	D	1490	104.35	302.81	1594.35	1792.81
7VH	Polttoainekäyttöinen vesilämmittin kaukosäätimellä ja ilmalämmitin	*Huom! Ilmalämmitin ei ole kaukosäädettävissä Tilattava 8FE tai 8FH ja IS2 tai IS4 Crafter PRO	U	A	D	2940	205.88	597.45	3145.88	3537.45
			U	-	-	1860	130.21	377.87	1990.21	2237.87
VALOT, PEILIT JA LASIT										
4GX	Lämmitettävä tuulilasi		U	A	D	350	24.45	70.97	374.45	420.97
ZA3	Sadetunnistin ja automaattitoimitiset ajovalot		U	A	D	330	23.04	66.88	353.04	396.88
8G1	Kaukvaloavustin "Light assist"	Tilattava ZA3, ZK2 tai PK4	U	A	D	190	13.26	38.49	203.26	228.49
8WH	Sumuvalot kulmavalotoiminnolla		U	A	D	350	24.45	70.97	374.45	420.97
8IT	Led-ajovalot		U	A	D	1420	99.38	288.40	1519.38	1708.4
8R6	Lisäjarruvalomius		-	A	D	40	2.74	7.95	42.74	47.95
8X1	Ajovalonpesimet ja pesunesteen tason varoitusvalo Pesunestesäiliön tilavuus 7l		U	A	D	410	28.68	83.23	438.68	493.23
8F1	Sivuvallot Keltaiset huomiovalot sivuilla.	Vakio akselivälissä 4490mm	U	A	D	140	9.78	28.38	149.78	168.38
4HH	Takapariovien ikkunoiden lämmitys	Tilattava myös ZHF	U	-	-	200	14.00	40.64	214	240.64
4HS	Takapariovien ikkunoiden lämmitys, takalasin pesin/pyyhin	Tilattava myös ZHF	U	-	-	350	24.45	70.97	374.45	420.97
6S3	Huomiovalot katolla edessä		-	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13
9CW	4kpl Led-valoja tavaratilassa		U	-	-	240	16.74	48.60	256.74	288.6
9H2	Valmius suuntavilkulle katolla		-	A	D	60	4.15	12.04	64.15	72.04
9N2	Askelvalot ohjaamon askelmassa		U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13
QL5	Tummennus matkustamon/tavaratilan ikkunoihin	Tilattava 4HS ja ZHF tai ZFP	U	-	-	570	39.87	115.70	609.87	685.7
ZLS	Näkyvyyspaketti Kaukvaloassistentti Automaattitoimitiset ajovalot, Coming/leaving-home -toiminto Sadetunnistin		U	A	D	510	35.64	103.44	545.64	613.44
ZHF	Ikkunalliset takapariovet Ei ikkunälämmitystä		U	-	-	220	15.34	44.51	235.34	264.51
ZHF	Takaikkuna alusta- ja doppeilmalliin Taustapeili, ei ikkunälämmitystä		-	A	D	220	15.34	44.51	235.34	264.51
ZFP	Ikkunapaketti Ikkunat tavaratilassa/matkustamossa, ikkunalliset takapariovet	av 3640mm av4490mm	U	-	-	1040	72.77	211.19	1112.77	1251.19
			U	-	-	1450	101.53	294.64	1551.53	1744.64
4DE	Ikkuna liukuovea vastapäätä vasemmalla Myös vas.liukuoveen		U	-	-	210	14.67	42.58	224.67	252.58
4EE	Ikkuna liukuovea oikealla		U	-	-	210	14.67	42.58	224.67	252.58
4EM	Liukuikkuna tavaratilassa oikealla		U	-	-	460	32.16	93.33	492.16	553.33
4DM	Liukuikkuna tavaratilassa vasemmalla		U	-	-	460	32.16	93.33	492.16	553.33
ZB1	Sangalliset ulkopellit LED-suuntavilkulla Korin leveys 2160-2400mm, sisältää äärivalot ohjaamon katolla		-	A	D	180	12.59	36.56	192.59	216.56
ZB2	Sangalliset ulkopellit LED suuntavilkulla Korin maksimileveys 2160mm-2400mm		-	A	D	90	6.29	18.28	96.29	108.28
6XP (-6XN)	Sähköisesti taitettavat sivupeilit		U	A	D	220	15.34	44.51	235.34	264.51
TAVARATILA, TAVARANKULJETUS JA VETOKOUKUT										
1D1	Vetokoukku, kiinteä Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	ei av. 4490L kuorma-autot, Vakio PRO	U	A	D	890	62.32	180.87	952.32	1070.87
1D2	Vetokoukku, irroitettava Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus	Crafter PRO	U	A	D	1110	77.67	225.39	1187.67	1335.39
			U	-	-	230	16.08	46.66	246.08	276.66
1D7	Vetokoukkuvalmius, sisältää ohjainlaitteen		U	A	D	300	20.97	60.86	320.97	360.86
1D8	Vetokoukkuvalmius, sisältää ohjainlaitteen, pistorasian ja vetokoukun kiinnityspisteen		U	A	D	740	51.80	150.33	791.8	890.33
ZT0 (-3CS)	Ilman väliseinää		U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
3CG+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen väliseinä, taustapeili		U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
3CP+4L2 (-3CS)	Ikkunallinen verhoilu väliseinä, taustapeili		U	-	-	110	7.63	22.15	117.63	132.15
-3CS	Ilman vakiona olevaa verhoilua väliseinää Autossa väliseinä ilman verhoilua		U	-	-	0	0.00	0.00	0	0
5WA+4L2	Verhoilu väliseinä, liukuikkuna, taustapeili		U	-	-	410	0.00	0.00	410	410
7N4	Tavaratila ohjaamon yläpuolella Vain kattokorouksen (3R2) yhteydessä		U	-	-	230	16.08	46.66	246.08	276.66
5Q1	Liukuovi vasemmalle avauksen rajoittimella Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti Huomioi mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	950	66.48	192.91	1016.48	1142.91
5Q2	Liukuovi vasemmalle Huom. mahdollinen CO2-vaikutus		U	-	-	890	62.32	180.87	952.32	1070.87

5Q5	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetaisyydellä kyljestä ja avauksen rajoittimella Huomio! mahdollinen CO2-vaikutus	U	-	-	1020	71.37	207.10	1091.37	1227.1		
5Q6	Vasen liukuovi suuremmalla avautumisetaisyydellä kyljestä Esim. lämpöeristystä varten	U	-	-	970	67.88	197.00	1037.88	1167		
5R1	Oikeassa liukuovessa avauksen rajoitin Liukuovi avautuu 2 vaiheisesti	U	-	-	60	4.15	12.04	64.15	72.04		
5R0	Ilman oikeanpuoleista liukuovea	U	-	-	0	0.00	0.00	0	0		
5R5	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetaisyyys kyljestä ja avauksen rajoittimella	U	-	-	140	9.78	28.38	149.78	168.38		
5R6	Oikeassa liukuovessa suurempi avautumisetaisyyys kyljestä Esim. lämpöeristystä varten	U	-	-	80	5.55	16.13	85.55	96.13		
5V4	270° astetta aukeavat takapariot	Vakio SYD***	U	-	-	650	45.50	132.05	695.5	782.05	
7C3	Nousukahvat D-pilarissa	U	-	-	40	2.74	7.95	42.74	47.95		
5CE	Tavaratilan / matkustamon kattoverhoilu	Tilattava 9CW ja ZTO	U	-	-	900	62.99	182.80	962.99	1082.8	
ZP1-KATS	Lava, alumiinilattainen, pinnoitettu vanerilattia, kuormansidontakoukut Huomio! CO2-arvot noussut mallissa riippuen noin 11-17g/km Lavan leveys 2040mm ja lattojen korkeus noin 400mm. Huomio! Tilattavissa myös kuorma-automalleihin. Mallit SZB*** (av 3640): 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3400mm Mallit SZH*** (av 3640 Doppel): 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 2700mm Mallit SZC*** (av 4490): 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 4300mm Mallit SZD*** (av 4490L): 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 4300mm Mallit SZI*** (av 4490 Doppel): 103kW:Co2-arvoon noin +17g/km, 130kW: noin +11g/km Lavan pituus 3500mm	-	A	D	3440	240.87	698.96	3680.87	4138.96		
		-	A	D	2610	182.76	530.35	2792.76	3140.35		
		-	A	D	4080	285.70	829.08	4365.7	4909.08		
		-	A	D	4460	312.31	906.29	4772.31	5366.29		
		-	A	D	3440	240.87	698.96	3680.87	4138.96		
MUUT LISÄVARUSTEET											
0D3	Vahvistetut saranat kuljettajan ovelta	U	A	D	90	6.29	18.28	96.29	108.28		
0NA	Ilman malli- ja moottorimerkintöjä	U	A	D	0	0.00	0.00	0	0		
0PC	4Motion-telepaussa auton takakyljessä	Vain 4Motion-umpimallit	U	A	D	70	4.89	14.19	74.89	84.19	
2JB	Mustat puskurit	U	A	D	0	0.00	0.00	0	0		
1Y4	Tasauspyörästön lukko taka-akselistoon 100% mekaaninen lukko taka-akselille. Parantaa maasto-ominaisuuksia.	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla (S2-IS8)	Vain 4Motion	U	A	D	860	60.18	174.63	920.18	1034.63
				U	A	D	0	0.00	0.00		
QE4	Tavaratila ohjaamon ylä, 2kpl 1-DIN-asennuspaikka ja lukuväli	Ei uusia tehdaslauksia	U	A	D	220	15.34	44.51	235.34	264.51	
QT4	Astinlauta, takapuskuriin integroituu Ei vetokoukun yhteydessä, myös pysäköintitukan yhteydessä	Tilattava myös 8F1	U	-	-	190	13.26	38.49	203.26	228.49	
QT9	Astinlauta, puolen puskurin levyinen astinlauta Myös vetokoukun 1D1 yhteydessä	Tilattava myös 8F1	U	-	-	160	11.19	32.47	171.19	192.47	
	Ohjelmitava sähköjärjestelmän ohjainlaite (BASIC ja MAX) 1. versio BASIC -Ohjelmitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) -2. akun valvonta 2. versio MAX -Ohjelmitavat ja konfiguroitavat sisäänmeno- ja ulostulosignaalit (esim. moottorin pyörintänopeuden hallinta) -ASIL-B valmius (Automotive Safety Integrity Level) -2. akun valvonta -Ajoneuvon tietojen näyttö & ohjaus korirakentajille käyttäen WLAN-, Bluetooth-, USB-yhteyksiä										
IP4	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko ja ohjainlaitevalmius Ohjainlaitevalmius, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta	U	A	D	150	10.45	30.32	160.45	180.32		
IS1	Sähköjärjestelmän kytkentäkisko Sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla (ilman ohjainlaitea, ilman matkpuhelinvalmiutta). Sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla liittimellä, jossa on 2 x 4 V:n ulosottoa: 2 kpl 30 (jatkuva virta akulta) ja 2 kpl 15 (sytytysvirta). Liitin on asennettu A-pilarin alaosan oikealle.	U	A	D	120	8.37	24.30	128.37	144.3		
IS2	Sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla ja ohjainlaite (BASIC) korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, ilman telematiikkavalmiutta	U	A	D	620	43.35	125.81	663.35	745.81		
IS3	Sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla ja ohjainlaite (BASIC) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) BASIC korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella	U	A	D	960	67.22	195.06	1027.22	1155.06		
IS4	Ohjainlaite (BASIC) BASIC-ohjainlaite ilman korinrakennusohjelmointia, ilman sähköjärjestelmän kytkentämoduulia, ilman telematiikkavalmiutta	U	A	D	440	30.75	89.25	470.75	529.25		
IS8	Sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla ja ohjainlaite (MAX) telematiikkavalmiudella ja korinrakennusohjelmoinnilla (ABH-ohjelmointi) MAX-ohjainlaite WLAN-, USB-, Bluetooth-yhteydellä, korinrakennusohjelmoinnilla, sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla, telematiikkavalmiudella	Ei uusia tehdaslauksia	U	A	D	1000	70.03	203.23	1070.03	1203.23	
3R2	Korkea katto Kattokorotus akselivälillä 3640mm autoon (Huomioi CO2-vaikutus +9-13g/km)	Vakio av 4490	U	-	-	1570	109.91	318.94	1679.91	1888.94	
ZD3	Superkorkea katto Candy White -värisenä pitkään akselivälillä 4490mm ja extrapitkään (akselivälillä 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	Ei 3,5l takaveto	U	-	-	3260	228.27	662.40	3488.27	3922.4	
ZD3 +2S2	Superkorkea katto korinvärisenä pitkään akselivälillä 4490mm ja extrapitkään (akselivälillä 4490mm) autoon (Huomioi CO2-vaikutus +10-14g/km)	4490mm, Ei 3,5l takaveto 4490L, Ei 3,5l takaveto	U	-	-	3930	275.19	798.54	4205.19	4728.54	
			U	-	-	4250	297.64	863.70	4547.64	5113.7	
EU4	Kaksi 12 V -pistoketta Yksi kojelaudassa, yksi kuljettajan istuimen rungossa	U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13		
NY4	Suurempi laturin kapasiteetti (250 A) Korvaa vakiolaturin (180 A)	U	A	D	440	30.75	89.25	470.75	529.25		
7B3	Kaksi 12 V -pistoketta, C- ja D-pilarissa	U	A	D	90	6.29	18.28	96.29	108.28		
9Z3	230 V -pistoke Kuljettajan istuimrungossa	U	-	-	270	18.89	54.84	288.89	324.84		
7H1	Nopeudenrajoitin 90km/h (todellinen nopeus 87,5km/h)	U	A	D	170	11.85	34.41	181.85	204.41		
7H2	Nopeudenrajoitin 100km/h (todellinen nopeus 97km/h)	U	A	D	170	11.85	34.41	181.85	204.41		
7U4	Moottorin avaimeton käynti	U	-	-	800	56.03	0.00	856.03	800		
8FE	2.aku erotinleleellä AGM-akku 92Ah, varausastian valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla (S2-IS8)	U	A	D	560	39.20	113.77	599.2	673.77	
8FH	2.aku erotinleleellä, korotettu latausvirta AGM-akku 92Ah, varausastian valvonta	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla (S2-IS8)	U	A	D	770	53.88	156.35	823.88	926.35	
8QL	Neljä kauko-ohjausavainta	vastaa 42X (valaistu ja lukittava hänsikastioke)	U	A	D	100	6.96	20.21	106.96	120.21	
9BE	Päävirtakytkin	U	A	D	160	11.19	32.47	171.19	192.47		
9HC	Partikkelisuodattimen (DPF) regenerointi-katkaisija	Tilattava myös sähköjärjestelmän kytkentämoduulilla (S2-IS8)	U	A	D	290	20.30	58.92	310.3	348.92	
9CX	Valmius sisä-työvaloilta päällirakenteseen/tavaratilaan Katkaisija kojelaudassa, johdotus valmiiksi kytketty ja vedetty ohjaamon taakse Umpipakettiautossa tavaratilan valot jää pois	U	A	D	160	11.19	32.47	171.19	192.47		
4N7	1DIN-asennuskonsoli kojelaudan päällä, jossa paikat neljälle katkaisijalle	vakio kuorma-autot	U	-	-	110	7.63	22.15	117.63	132.15	
9NW	Valmius digitaaliseen ajopiirturiin (Smart TCO)	Vakio kuorma-autot	-	-	-	730	51.06	148.18	781.06	878.18	
9NI	Digitaalinen ajopiirturi (TCO), Älypiirturi	kuorma-autot	U	-	-	980	68.62	199.15	1048.62	1179.15	
			U	A	D	250	17.49	50.75	267.49	300.75	

ALUSTA JA RUNKO										
VV8	Korotettu etuakselimassa 2100kg. Vahvistettu etuakselisto.	Vakio kuorma-ajot	U	A	D	390	27.27	79.14	417.27	469.14
2MF	Vahvistetut kallistuksenvakaajat		U	A	D	160	11.19	32.47	171.19	192.47
2MG	Vahvistettu jousitus, iskunvaimennus ja kallistuksenvakaajat		U	A	D	400	28.01	81.29	428.01	481.29
2MR	Vahvistetut kallistuksenvakaajat Crafter 50-malliin		U	A	D	300	20.97	60.86	320.97	360.86
6N1	Roiskeläpät taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja doppieli. Vain tehdaslavan yhteydessä	U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13
6N2	Roiskeläpät eteen ja taakse (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)	Alusta ja doppieli. Vain tehdaslavan yhteydessä	U	A	D	140	9.78	28.38	149.78	168.38
		kuorma-ajot	U	A	D	70	4.89	14.19	74.89	84.19
6N3	Roiskeläpät eteen (Huomioi mahdollinen CO ₂ -vaikutus)		U	A	D	80	5.55	16.13	85.55	96.13
8SE	Takavalot, pitkä lampunjohto (1,5m)	ei uusia tehdaslaukkuja	-	A	D	60	4.15	12.04	64.15	72.04
8SX	Valmius led-takavalolle	ei uusia tehdaslaukkuja	-	A	D	60	4.15	12.04	64.15	72.04
8SY	Pitkät lampunjohto (1,5m)	ei uusia tehdaslaukkuja	-	A	D	60	4.15	12.04	64.15	72.04
OS4	Takavalovalmius Pitkät lampunjohto (1,5m) Alleajosuojat sivuilla	ei uusia tehdaslaukkuja	-	A	D	240	16.74	48.60	256.74	288.6
1UV	Kokonaispaino 3,88t kuorma-auto	ei uusia tehdaslaukkuja	U	-	-	2640	184.83	536.37	2824.83	3176.37
1UD	Kokonaispaino 4,0t kuorma-auto	ei uusia tehdaslaukkuja	U	-	-	3620	253.46	735.52	3873.46	4355.52

VANTEEET JA RENKAAT										
1ND (+C1G/COE)	Pölykapselit Mustat teräsvanteet		U	-	-	120	8.37	24.30	128.37	144.3
PR7	Kevytmetallivanteet 6,5J X 17, hopeat Matalavierinvastusrenkaat 235/60R17 117/115 R, täysikokoinen vararengas jää pois. Tilalla tilapäiskäyttöön tarkoitettu vararengas.		U	A	D	2060	144.22	418.52	2204.22	2478.52
PR8	Kevytmetallivanteet 6,5J X 17, kiiltävät mustat Matalavierinvastusrenkaat 235/60R17 117/115 R, täysikokoinen vararengas jää pois. Tilalla tilapäiskäyttöön tarkoitettu vararengas.		U	A	D	2060	144.22	418.52	2204.22	2478.52
C1G	Mustat peltivanteet Vakiona olevien harmaiden peltivanteiden tilalle, rengaskoko 205/75 R16		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
Q74	Rengaskoko 235/65 R16 C121/119 R, matalavierinvastusrenkaat		U	A	D	0	0.00	0.00	0	0
VG1	M+S-renkaat		U	A	D	280	19.56	56.77	299.56	336.77
7K3	Rengaspaineen valvontajärjestelmä Sensoreihin perustuva ilmämpaineen valvonta	Ei uusia tehdaslaukkuja	U	A	D	470	32.90	95.48	502.9	565.48
9JC	Tupakointipaketti Tupakansytyin ja tuhkakuppi, kaksi mukitelintä		U	A	D	40	2.74	7.95	42.74	47.95

LINJA-AUTOAIHION VARUSTEET										
2Y1	B- ja D-pilarien turvakaaret linja-autoon Direktiivin ECE R66-02 mukaan yli 16-paikkaiseen Crafter-linja-autoaihioon	Crafter 50	U	-	-	760	53.21	154.41	813.21	914.41

HUOLENPITOSOPIMUS JA HUOLTOSOPIMUS										
	Jatkoturva 1 lisävuosi, kokonaiskilometrimäärä maks. 100 000km Tehdastakuu 2 vuotta		U	A	D	620	43.35	125.81	663.35	745.81
	Jatkoturva 2 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 120 000km Tehdastakuu 2 vuotta		U	A	D	1240	86.78	251.84	1326.78	1491.84
	Jatkoturva 3 lisävuotta, kokonaiskilometrimäärä maks. 150 000km Tehdastakuu 2 vuotta		U	A	D	1929	135.03	391.85	2064.03	2320.85
	*Jatkoturva on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenympäilyliikkeestä.									
	Huolenpitosopimus alkaan 48 €/kk 36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi Huolenpitosopimus sisältää auton huollot sekä normaalia käytöstä ja kulumisesta aiheutuvien vikojen korjaukset.									
	Huoltosopimus alkaan 39 €/kk 36 kuukautta / 45 tkm, 15 tkm/vuosi Huoltosopimus sisältää valmistajan huolto-ohjelman mukaiset huollot lisätöineen.									
	https://huolenpitosopimus.volkswagen.fi									
	*Jatkoturva ja ajotietopalvelu on K Auto Oy:n tarjoama tuote. Lisätiedot jälleenympäilyliikkeestä.									

METALLI-, HELMÄIS- JA ERIKOISVÄRIT										
X3X3	Indium Grey	Tummanharmaa metalliväri	U	A	D	1830	128.14	371.85	1958.14	2201.85
Z7Z7	Deep Black	Musta helmäisväri	U	A	D	1930	135.10	392.06	2065.1	2322.06
8E8E	Reflex Silver	Hopea metalliväri	U	A	D	1800	126.06	365.82	1926.06	2165.82
F0F0	Oyster Silver	Hopea metalliväri	U	A	D	1830	128.14	371.85	1958.14	2201.85
9198	Candy White / Mojave Beige	Valko-beige kaksivärimaalaus (beige-metalliväri)	U	-	-	3540	247.91	719.39	3787.91	4259.39
9731	Oyster Silver / Indium Grey	Hopea-tummanharmaa kaksivärimaalaus (hopea ja tummanharmaa metalliväri)	U	-	-	3540	247.91	719.39	3787.91	4259.39
9335	Candy White / Cherry Red	Valko-punainen kaksivärimaalaus	U	-	-	3540	247.91	719.39	3787.91	4259.39
9583	Candy White / Deep Ocean Blue	Valko-sininen kaksivärimaalaus	U	-	-	3540	247.91	719.39	3787.91	4259.39
	Yleisimmät erikoisvärit									
9000	Black	Musta normaali väri	U	A	D	840	58.77	170.54	898.77	1010.54
9105	Sulphur Yellow	Keltainen ambulanssin erikoisväri	U	A	D	1100	77.00	223.45	1177	1323.45
9362	Flame Red	Pelastusauton väri (RAL 3000) Huom! Myös G2 vakioväri on hyväksytty pelastusauton väriksi	U	A	D	840	58.77	170.54	898.77	1010.54

Lopullinen CO₂ g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoksiön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (CO₂-todistus).
Lisävarusteiden autoverollinen minimi- tai maksimintarve saattaa vaihdella mallista riippuen.
Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO₂-päästötarvoon, polttoaineenkulutukseen sekä autoveron määrään.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenympäilyt. Maahantuojat: K Auto Oy.